

MOTORIDUTTORI GEARMOTORS

da 80 Nm

SENZA MANOVRA DI SOCCORSO
WITHOUT MANUAL EMERGENCY OVERRIDE

PER RULLO DA Ø 70mm.
FOR Ø 70MM ROLL

MOTORIDUTTORI E AUTOMATISMI
GEARMOTORS AND AUTOMATISMS



Motore tubolare per tapparelle Ø 55 mm.
Fine corsa meccanico.

Tubular gearmotor for Ø 55 mm roller shutters. Mechanical end stroke.

IMPIEGATO PER USED FOR



ART.

MOT80SM

LE IMMAGINI DEI MOTORIDUTTORI SONO PURAMENTE INDICATIVE
THE IMAGES OF THE GEARMOTORS ARE INDICATIVE ONLY

MOTORIDUTTORI

da 80 Nm / GEARMOTORS

SCHEDA TECNICA
technical sheet

VEROLUX®

> CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

PER RULLO DA (mm) / FOR ROLL OF (MM)	60
COPPIA (Nm) / TORQUE (Nm)	50
GIRI AL MINUTO (RPM) / ROTATIONS PER MINUTE (RPM)	15
NUMERO DI GIRI DEL FINE CORSA / N° OF ROTATIONS FOR END STROKE	22
TEMPO PRIMA DEL TERMICO (min.) / TIME BEFORE THERMAL (MIN)	4
POTENZA ASSORBITA (W) / ABSORBED POWER (W)	262
INTENSITÀ ASSORBITA (A) / ABSORBED INTENSITY (A)	1,20
PESO (Kg) / WEIGHT (KG)	2,60

> COLLEGAMENTI CONNECTIONS


BLU BLUE	> Neutro Neutral
NERO BLACK	> Direzione 1 Direction 1
MARRONE BROWN	> Direzione 2 Direction 2
VERDE/GIALLO GREEN/YELLOW	> Terra Ground

Alimentazione 230V 50Hz. Grado di protezione IP44.
Power supply 230 V 50 Hz. Protection degree IP 44


> ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE ACCESSORIES INCLUDED IN THE PACKAGE



Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm per tapparella.
Ring and adapter for Ø 60 mm roll for roller shutter



Supporto a stella, coppiglia e fermi.
Star hole support, split pin and locks.



Bastoncino per l'impostazione fine corsa.
Rod for end stroke setting.

> ACCESSORI COMPATIBILI (OPTIONAL) COMPATIBLE ACCESSORIES (OPTIONALS)

OGIVE PER TENDE DA SOLE
OGIVES FOR AWNINGS



Corona e adattatore per rullo Ø 70 mm per tenda da sole per motore Ø55.
Ring and adapter for Ø70 roll for awning for Ø55 motor